

Luty 2018

KARTA TECHNICZNA

Nazwa produktu	Shellac Sanding Sealer – szelakowy uszczelniacz gruntujący
Typ	Szelak rozpuszczony w alkoholu
Przeznaczenie	Nadaje się do uszczelniania wszystkich rodzajów drewna przed politurowaniem, woskowaniem lub jako samodzielne wykończenie.
Szczególne właściwości	Zawiera dodatki ułatwiające szlifowanie po wyschnięciu.
Przygotowanie powierzchni	Drewno powinno być czyste i gładkie. W przypadku drewna otwartoporowego, wypełnij je Rustins Grainfiller . Meble przeznaczone do renowacji należy wyczyścić benzyną lakową i delikatną wełną drucianą, aby upewnić się, że są wolne od tłuszczu i wosku.
Sposób użycia	Nakładać obficie miękką szczotką lub padem i pozostawić do wyschnięcia. Delikatnie przetrzeć papierem ściernym przed nałożeniem drugiej warstwy. W przypadku stosowania jako wykończenie, przeszlifować wełną stalową 00 lub 000 i wypolerować woskiem używając miękkiej ściereczki.
Warstwy	Jako wykończenie nałóż tyle warstw, ile potrzeba, aby powstała wystarczająca warstwa szelaku. Aby uszczelnić drewno przed woskowaniem, nałóż 2 obfite warstwy.
Czas schnięcia	1-2 godziny, w zależności od temperatury i wilgotności
Nakładanie kolejnych warstw	Po 2 godz. w zależności od temperatury i wilgotności.
Temperatura aplikowania	Stosować w cieplej, suchej atmosferze, najlepiej 15-25 °C
Wydajność	Ok. 13-15 m ² na litr.
Konserwacja i pielęgnacja	Wycierać wilgotną ścierką. Tłuste lub brudne powierzchnie należy czyścić łagodnym, nieściernym, płynnym detergentem. Unikaj używania silnych środków czyszczących. Można stosować pasty woskowe.
Kompatybilność	Przed zastosowanie Sanding Sealer drewno można barwić Rustins Wood Dye . Sanding Sealer można następnie nawoskować.
Osad	Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć do uzyskania jednolitej barwy i konsystencji.
Okres trwałości /przechowywanie	Bardzo długi czas przechowywania w szczelnym pojemniku w chłodnym, suchym miejscu.
Zagrożenia	Łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Nie wdychać oparów. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku zdarzenia lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (jeśli to możliwe, pokaż etykietę). Pełna karta charakterystyki jest dostępna na żądanie lub na stronie www.rustins.ltd
Czyszczenie	Sprzęt czyścić na mokro za pomocą spirytusu metylowanego.
Pojemności	300, 500, 1000 ml