

Luty 2018

KARTA TECHNICZNA

Nazwa produktu	Szybkoschnąca złota farba (Quick Drying Gold Paint)
Typ	Wodorozcieńczalna emulsja żywicy akrylowej. Wykończenie błyszczące. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Przeznaczenie	Idealna do stosowania na drewnie, metalu i gipsie.
Szczególne właściwości	Odporna na ciepło do 105°C
Przygotowanie powierzchni	Powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona i wolna od wosku. Jeśli metal jest żarzewiały, usuń rdzę za pomocą szczotki drucianej i zastosuj Rustin's Rust Remover .
Sposób użycia	Nakładać równomiernie pędzlem z włosia syntetycznego.
Warstwy	Dwie warstwy powinny być wystarczające, ale na powierzchnie zewnętrzne zalecane są trzy warstwy.
Czas schnięcia	Powierzchnia sucha w dotyku po ok. 30 min.
Nakładanie kolejnych warstw	W zależności od temperatury i wilgotności kolejne warstwy można nakładać po 2 godzinach.
Temperatura aplikowania	Idealnie 10-25°C. Nie stosować w warunkach dużej wilgotności i bardzo niskiej temperatury.
Wydajność	Ok. 12 m ² na litr i warstwę
Konserwacja i pielęgnacja	Powierzchnie czyścić łagodnym roztworem detergentu. Podniszczone obszary można ponownie pokryć po oczyszczeniu i lekkim przeszlifowaniu.
Kompatybilność	Nie nadaje się do stosowania na piecach opalanych drewnem lub na powierzchniach, które mają bezpośredni kontakt z rozżarzonym płomieniem. W przypadku stosowania na powierzchniach metalowych wyłącznie w celach dekoracyjnych, można uprzednio nałożyć warstwę podkładu Rustin's Red Oxide Metal Primer .
Osad	Przed użyciem dokładnie wymieszać.
Okres trwałości /przechowywanie	Wiele lat w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Zagrożenia	Szkodliwy w przypadku połknięcia. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Spłukać plamy ze skóry i oczu dużą ilością wody. Pełna karta charakterystyki BHP jest dostępna na żądanie lub na stronie www.rustins.ltd
Czyszczenie	Narzędzia czyścić w wodzie, dopóki są jeszcze mokre. Po wyschnięciu wyczyścić sprzęt i pędzle za pomocą Rustin's Brush Restorer .
Pojemności	100, 250, 500 ml



Luty 2018

KARTA TECHNICZNA

Nazwa produktu	Szybkoschnąca złota farba (Quick Drying Gold Paint)
Typ	Wodorozcieńczalna emulsja żywicy akrylowej. Wykończenie błyszczące. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Przeznaczenie	Idealna do stosowania na drewnie, metalu i gipsie.
Szczególne właściwości	Odporna na ciepło do 105°C
Przygotowanie powierzchni	Powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona i wolna od wosku. Jeśli metal jest żarzewiały, usuń rdzę za pomocą szczotki drucianej i zastosuj Rustin's Rust Remover .
Sposób użycia	Nakładać równomiernie pędzlem z włosia syntetycznego.
Warstwy	Dwie warstwy powinny być wystarczające, ale na powierzchnie zewnętrzne zalecane są trzy warstwy.
Czas schnięcia	Powierzchnia sucha w dotyku po ok. 30 min.
Nakładanie kolejnych warstw	W zależności od temperatury i wilgotności kolejne warstwy można nakładać po 2 godzinach.
Temperatura aplikowania	Idealnie 10-25°C. Nie stosować w warunkach dużej wilgotności i bardzo niskiej temperatury.
Wydajność	Ok. 12 m ² na litr i warstwę
Konserwacja i pielęgnacja	Powierzchnie czyścić łagodnym roztworem detergentu. Podniszczone obszary można ponownie pokryć po oczyszczeniu i lekkim przeszlifowaniu.
Kompatybilność	Nie nadaje się do stosowania na piecach opalanych drewnem lub na powierzchniach, które mają bezpośredni kontakt z rozżarzonym płomieniem. W przypadku stosowania na powierzchniach metalowych wyłącznie w celach dekoracyjnych, można uprzednio nałożyć warstwę podkładu Rustin's Red Oxide Metal Primer .
Osad	Przed użyciem dokładnie wymieszać.
Okres trwałości /przechowywanie	Wiele lat w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Zagrożenia	Szkodliwy w przypadku połknięcia. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Spłukać plamy ze skóry i oczu dużą ilością wody. Pełna karta charakterystyki BHP jest dostępna na żądanie lub na stronie www.rustins.ltd
Czyszczenie	Narzędzia czyścić w wodzie, dopóki są jeszcze mokre. Po wyschnięciu wyczyścić sprzęt i pędzle za pomocą Rustin's Brush Restorer .
Pojemności	100, 250, 500 ml

