

Marzec 2018

KARTA TECHNICZNA

Nazwa produktu	Szybkoschnący grunt & podkład
Typ	Wodorozcieńczalna emulsja akrylowa, zawierająca pigmenty i wypełniacze zapewniająca doskonałe krycie. Dostępny w kolorze matowej szarości i białym.
Przeznaczenie	Jako grunt do surowego drewna, na MDF, tynk, cegłę i cement (nie nadaje się do gruntowania metali). Może być również stosowany jako podkład na uprzednio już nałożone podkłady do drewna i metalu oraz na malowanych powierzchniach. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
Szczególne właściwości	Szybkoschnący. Doskonała siła krycia. Niski zapach. Pędzle czyścić w wodzie. Jedna warstwa zwykle wystarcza do całkowitego pokrycia poprzednich farb i stanowi bazę dla nowych aplikacji.
Przygotowanie powierzchni	Powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być czyste, suche, wolne od wosku, tłuszczu i zanieczyszczeń. Podczas gruntowania surowego drewna sęki uszczelnić za pomocą Rustins Knotting . Po zagruntowaniu otwory i pęknięcia wypełnić Rustins Wood Filler . Stosując jako podkład na uprzednio nałożone farby, przed aplikacją powierzchnię należy oczyścić i lekko przeszlifować.
Sposób użycia	Nakładać obficie i równomiernie za pomocą pędzla lub wałka z włókna syntetycznego. W przypadku nakładania pędzlem jako warstwę gruntującą, w razie potrzeby można rozcieńczyć mieszając 5 części gruntu z 1 częścią wody. Nie rozcieńczać w przypadku aplikacji jako podkład.
Warstwy	Wymagane są co najmniej 2 warstwy.
Czas schnięcia	Powierzchnia sucha w dotyku po ok. 30 min. w zależności od temperatury i wilgotności
Nakładanie kolejnych warstw	Po min. 2 godz. w zależności od temperatury i wilgotności.
Temperatura aplikowania	Idealnie 10-25°C. Nie stosować poniżej 10°C oraz w warunkach dużej wilgotności.
Wydajność	Ok. 13 m ² na litr i warstwę w zależności od chłonności powierzchni.
Konserwacja i pielęgnacja	nd.
Kompatybilność	Kompatybilny z wieloma produktami, np. farba Rustins White Gloss Paint .
Osad	Przed użyciem dokładnie wymieszać. Upewnij się, że osad został dokładnie wymieszany.
Okres trwałości /przechowywanie	Wiele lat w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w normalnych warunkach. Nie przechowywać poniżej 5°C, chronić przed mrozem.
Zagrożenia	Produkt niepalny. Unikaj kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Pełna karta charakterystyki jest dostępna na żądanie lub na stronie www.rustins.ltd
Czyszczenie	Pędzle i ręce umyć wodą natychmiast po użyciu. Po wyschnięciu czyścić narzędzia i pędzle za pomocą Rustins Brush Restorer .
Pojemności	250 ml